

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA

Najčešći razlog za greške u dušek u i brže propadanje je neadekvatna podnica. Svaki dušek, u zavisnosti od vrste (jezgra) zahteva određenu podnicu:

Žičani dušek-bonell jezgro: može se postaviti na punu ploču ili tvrde letvice sa širim međurazmakom između letvica do max. 7 cm.

Žičani dušek-džepičasto jezgra i dušeci od PU/HR pene: zahtevaju podnice sa fleksibilnim (elastičnim) letvicama i manjim međurazmakom između letvica do max 4,5 cm.

Važno, ukoliko želite podnice sa podiznim mehanizmom treba voditi računa da se one mogu koristiti samo sa dušecima od PU/HR pene.

Okvir kreveta treba da bude čvrst, sa bočnim stranicama koje treba da budu dovoljno visoke da i nakon postavljanja podnice drže dušek fiksiran na istom mestu, odnosno da nema pomeranja duška tokom korišćenja zbog međuprostora između okvira kreveta i duška.

Kod podnica na bračnim krevetima se preporučuje da imaju pojačanje u vidu noge na sredini ispod kreveta da ne bi dolazilo do pojačanog opterećenja duška u središtu kreveta.

Potrebno je bar dva puta godišnje okretati dušek u svim smerovima, vodeći računa o jezgru duška. Dušeci koji imaju gornji sloj od memory pene okreću se glava/noge, dok se svi ostali okreću i donja/gornja strana.

Poželjno je ne savijati duške sa žičanim jezgrom prilikom transporta, okretanja ili skladištenja.

Ušivne ručke na bočnim stranama pojedinih duška nisu predviđene za okretanje već samo za nameštanje duška.

Dušek je potrebno povremeno provetravati, naročito u prostorijama sa povećanom vlažnošću vazduha jer oštećenja i promena boje uzrokovana pojavom buđi ne mogu biti razlog za reklamaciju duška

Garanciju je moguće realizovati po standardnim Emmezeta uslovima koji su propisani zakonom o potrošačkim pravima u Republici Srbiji uz napomenu da se isti neće odnositi na korišćenje duška na neodgovarajućim podnicama, u prostorijama neadekvatne vlažnosti vazduha ili kod skladištenja/transporta u vertikalnom položaju.